

2MM KARE KANAL MAKINASI (2MM ADF HATTI)



Kendinden flanşlı 2 mm kare kanal hattı, pançlı kare kanal, flanş makinası ve 2 mm bükme gruplarından oluşur. Makinanın yarı otomatik ve tam otomatik versiyonları mevcuttur. Bu hat ile 2 mm kalınlığındaki sacdan, dayanımı yüksek kanal üretimi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Hatta yer alan makine ve gruplar;

- Rulo Açıcı ünite (7 Tonluk)
- Bükme makinası

- Pançlı Kare Kanal Makinası,
- Flanş makinası,

Model	YARI OTOMATİK HATTI	TAM OTOMATİK HATTI
Motor Gücü	2mm - Karekanal Pançlı; 4,4 kW 2mm - 35mm TDF Flanş Ünitesi; 5,5 kW 2mm - TDC Bükme Ünitesi; 4,0 kW 2mm - Rulo Açıcı; 0,75 kW	Toplam : 20 KW
Gerilim-Frekans	380 VAC/50-60 Hz / 3 PH+N+PE	380 VAC/50-60 Hz / 3 PH+N+PE
Yağlama	Otomatik	Otomatik
Sac Kalınlığı	1,2 mm - 2,0 mm	1,2 mm - 2,0 mm
Sac Geniřliđi	Min-1200mm, Max-1500mm	Min-1200mm, Max-1500mm
Sac Besleme Hızı	4 mt / min.	4 mt / min.
Minimum Kanal Ölçüsü	200 mm x 200 m	200 mm x 200 m
Uzunluk X Geniřlik X Yükseklik	2mm - 35mm TDF Flanş Ünitesi; 4000 * 2200 * 1250 (U*G*Y) 2mm - TDC Bükme Ünitesi; 2000 * 850 * 1250 (U*G*Y) 2mm - Rulo Açıcı; 2150 * 1700 * 800 (U*G*Y) 2mm - Karekanal Pançlı; 2300 * 2250 * 1300 (U*G*Y)	Boy : 13250 mm Geniřlik : 2300 mm Yükseklik : 1800 mm
Ağırlık	2mm - 35mm TDF Flanş Ünitesi; 2600kg 2mm - TDC Bükme Ünitesi; 1100kg 2mm - Rulo Açıcı; 600kg 2mm - Karekanal Pançlı; 2200kg	Toplam : 7000 Kg
Rulo Açıcı Kapasitesi	1500 mm Geniřlik, 7 Ton Ağırlık (Motor+Redüktör)	1500 mm Geniřlik, 7 Ton Ağırlık (Motor+Redüktör)
Kenet Tipi	Kaynak	Kaynak
Sac Transferi	Manuel	Otomatik