

FLANŞ MAKİNASI



Flanş makinası, kare kesitli kanallar için gerekli olan flanş profilleri üretilmesi için tasarlanmıştır. Makinede flanş üretimi esnasında kullanılan özel karışımli mastik sayesinde üstün sızdırmazlık sağlanmaktadır. PLC kontrol sayesinde yüksek hızda ve kalitede flanş üretilebilmektedir. Makinede sağ ve sol hazneli otomatik devirme sehpaı mevcuttur. Bu sayede üretilen flanşlar kolaylıkla paketlenip taşınabilmektedir. Makineden daha düzgün bir flanş formu elde edebilmek için makinenin makara ünitesi 20 istasyondan oluşmaktadır. Çıkan flanşlara makara ile istenilen yazı baskılanabilir.

Makinede yer alan gruplar;

- Rulo açıcı
- Kesme ünitesi
- Devirme sehpaı
- Makara ünitesi
- Silikon tankı

| | Model T-20 | Model T-25 | Model T-30 | Model T-35 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Güç | 7 KW | 7 KW | 7 KW | 7 KW |
| Voltaj | 380 V 3 Ph 50 Hz | 380 V 3 Ph 50 Hz | 380 V 3 Ph 50 Hz | 380 V 3 Ph 50 Hz |
| Akım | 25A | 25A | 25A | 25A |
| İstasyon Sayısı | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. Çalışma Hızı | 12mt/dak | 12mt/dak | 12mt/dak | 12mt/dak |
| Sac Kalınlığı | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm - 0,8 mm | 0,8 mm |
| Sac Geniřliđi | 91 mm | 105,5 mm | 115 mm | 137 mm |
| Hava Basıncı | 6 Bar 35 lt/dk | 6 Bar 35 lt/dk | 6 Bar 35 lt/dk | 6 Bar 35 lt/dk |
| Ađırlık | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg |
| Ölçüler | 9550x1200x600 mm | 9550x1200x600 mm | 9550x1200x600 mm | 9550x1200x600 mm |

* Flanş üzerine markalama yapılabilmektedir.