

## YATAY KAPATMALI KARE KANAL MAKİNASI



Yatay Kapatmalı Kanal Makinası, rulo sacı belirlenen ölçülerde bükerek ve keserek kare veya dikdörtgen kesitli kanal üretmekte, üretilen kanalı makinadan ayırmadan kapatma işlemini gerçekleştirmektedir. Makinaya bilgi girişi ve üretimin izlenmesi PLC kontrollü dokunmatik kumanda ekranından (operatör panelinden) yapılır.

Makina kullanılmaya başlandığı ilk günden itibaren üretilen kanal bilgilerini hafızada tutar. Bu özellik önceki üretimlere erişim imkanı sağlar. Makina sessiz hızlı çalışır ve kullanımı kolaydır. Benzer işi yapan makineler içerisinde kenet şekli daha sıkı ve hava geçirgenliği daha azdır.

Teknik Veriler		Kare Kanal Ünitesi	Kapatma Ünitesi
Güç	: 4 KW		3 KW
Gerilim-Frekans	: 380/400VAC 50-60 hz 3PH+PE		380/400VAC 50-60 Hz 3PH+PE
Akım	: 10A		7,5A
Hava Basıncı	: 6 Bar 449 lt/dk		—
Hidrolik Ünite / Çalışma Basıncı	: Yok		—
Yağlama	: Otomatik		Manuel
Besleme Hızı Aralığı	: 6mt/dk		—
Bükülebilen Kanal Boyu	: Minimum 125x125mm		—
Çalışma Hızı	: 250x250mm Kanal İmalat Hızı 1,10 dk/adet		5 m/dk
Max. Üretim Kapasitesi	: 800 m <sup>2</sup> /gün ± 1 m <sup>2</sup> (8 Saat İçin)		—
Bükülebilen Kanal Tipi	: Düz Sac, L Tipi kanal, U Tipi Kanal, Kare Kanal		—
Kenet Tipleri	: Pittsburgh, Snaplock, Nulock		Nulock
Sac Rulo Ölçüsü	: İç Çap: Ø508mm / Max. Sac Eni 1500mm		—
Sac Kalınlıkları	: 0,5 - 1,2mm Arası Galvaniz / 0,5 - 0,8mm Arası Paslanmaz		0,5 - 1,0mm Galvaniz / 0,5 - 0,8mm Paslanmaz
Sac Kalınlık Opsiyonları			0,8 - 1,2mm Galvaniz / 0,7 - 0,8mm Paslanmaz
Makina Ölçüleri	: 7,5mt x 2,2mt x 1,5mt (3 Adet Rulo Açıcı İle Birlikte)		4,7m x 0,6m x 1m
Makina Ağırlığı	: 3360 Kg		710 Kg
Desen Silindiri	: Z- Trapez Desen,		—
Desen Opsiyonları	: Z-U / Trapez-U		—
Opsiyonlar	: *Sente Form Ünitesi / *Etiket Makinası		—
Kontrol Ünitesi	: Dokunmatik Ekran		—