



FİTTİNG SİLİNDİR



FİTTİNG SİLİNDİR makinası hava kanalı dirseğinin iç ve dış kısımlarını yuvarlaklaştırmak için kullanılan oldukça faydalı bir makinedir.

Kayar silindirler önceden dikilmiş parçaların kendi dikiş yerlerini kapatarak yuvarlanmasına olanak sağlar.

Güç	1,5 KW
Gerilim-Frekans	220/2300 VAC 50-60Hz/1P+N+PE
Akım	10 A
Yağlama	Manuel
Kontrol Tipi	Ayak Pedalı
Hız	10 mt/dk
Minimum Sac Kalınlığı	120 mm
Maximum Sac Kalınlığı	1500 mm
Minimum Radyüs	200 mm
Kenet Tipi	Snaplock, Pittsburgh
İşlenebilen Sac Kalınlıkları	0,5 mm - 1,2 mm
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	2300 mm x 650 mm x 1100 mm

GİYOTİN

Sente Giyotin, makinenin çalışma ömrünü uzatan rijit gövdesi sayesinde ağır hizmet tipi bir makine olarak kabul edilen sağlam gövdeli mekanik sac metal kesme makinesidir.

Şasenin tasarımı kesme işlemi sırasında oluşabilecek her türlü deformasyonu önler ve keskin bıçakları ile 2 mm'ye kadar olan saclarla çok temiz ve kaliteli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bu özellikler bu makineyi kanal imalathaneleri ve herhangi bir sac işleme hattı için mükemmel hale getirir.



Güç	2,2 KW
Gerilim-Frekans	380/400 VAC 50-60Hz/3Ph+N+PE
Akım	5 A
Yağlama	Manuel
Kontrol Tipi	Ayak Pedalı
Maximum Sac Genişliği	1500 mm
Maximum Sac Kalınlığı	2 mm
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	1800 mm x 870 mm x 1160 mm
Net Ağırlık	800 kg